

EA630 LE MEILLEUR DE SA CATÉGORIE

Ordinateur mobile évolutif hautes performances!



PDA évolutif avec un rapport écran/corps insensé!

Appareil puissant, robuste, multitâche, réactif et évolutif tout en étant à un **prix compétitif!**

L'EA630 est impressionnant avec son grand écran 6" HD + 18: 9, sa conception de rapport écran / corps de 80% et son processeur Qualcomm Snapdragon 636 Octa-core 64 bits 1,8 GHz. Une grande capacité de batterie de 4000 mah vous libère du souci de l'épuisement de la batterie pendant votre journée de travail. Cet ordinateur mobile d'entreprise offre toutes les fonctionnalités d'entreprise et de smartphone, mais il est conçu dans un design évolutif car il est livré avec une gamme exceptionnelle et unique d'accessoires en option, facilitant vos journées de travail.

Offrant le dernier système d'exploitation d'Android 10, l'EA630 est également livré avec la licence Google GMS et la certification AER.

Il est idéal pour une variété d'applications dans la vente au détail, l'entreposage, le T&L, l'hôtellerie, la santé et les services sur le terrain.



Haute résolution avec un écran lumineux

L'écran Full HD + (18: 9) à haute luminosité lisible (450 nits) de 6,0" (2160 x 1080 pixels) avec rétroéclairage rend l'EA630 extrêmement convivial et lisible dans n'importe quel environnement.



Grand rapport écran / corps

Le rapport écran / corps de l'EA630 est de 80%. Cela vous donne un grand écran dans un design compact pour un multitâche plus facile (exécutez 2 applications sur un écran) et une lisibilité plus immersive.



Batterie à charge rapide amovible

Pour les entreprises, une longue durée de vie de la batterie est essentielle. L'EA630 est livré avec une batterie de 4000 mAh facilement remplaçable prenant en charge la technologie Quick Charge 3.0.



Léger et résistant

L'Unitech EA630 ne pèse que 230 g, mais est équipé d'un écran tactile Gorilla® 6 Glass, a une résistance aux chutes de 1,2 m (1,5 m avec un coffre en option) et un corps classé IP65 pour résister aux environnements les plus difficiles.



Évolutivité

Grâce aux broches POGO sur les côtés arrière et inférieur, l'EA630 dispose d'options d'évolutivité illimitées pour les accessoires tels que les GunGrip et les berceaux de bureau. L'EA630 est livré avec une riche gamme d'accessoires professionnels pour personnaliser vos exigences de travail.



Affichage externe via DisplayPort

Utilisez la station d'accueil de bureau Ethernet à 1 emplacement pour connecter votre EA630, via le port d'affichage (DP), à un moniteur externe pleine taille (peut également transporter des données audio, USB et autres).



Collecte de données tout-en-un

L'EA630 dispose d'une capacité de numérisation 1D / 2D intégrée, ainsi que d'un lecteur RFID HF / NFC intégré, d'un GPS et d'un appareil photo haute résolution 16MP dans cet appareil compact.



Large gamme d'accessoires

Boostez la fonctionnalité de l'appareil EA630 avec les accessoires du GunGrip polyvalents d'Unitech pour étendre votre collecte de données. Du GunGrip à gâchette standard au GunGrip à longue portée 2D ou RFID.

unitech



EA630

FR Version 1.5

Specifications

Operation System

CPU	Qualcomm Snapdragon 1.8GHz 636 Octa core 64-bit Processor
Memory	3GB RAM 32GB Flash
OS	Android 10 with: GMS (Google Mobile Service) certification AER (Android Enterprise Recommended)
Card Slot	1x Micro SD/TF (max. 256GB) 2 x Nano Sim
Language Support	English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Spanish, German, French, Italian, Portuguese, Korean and multiple languages

Display

6" (18:9) Full-HD (2160 x 1080) colour, Ultra sensitive capacitive type
5 points multi-touch screen, compatible with gloves and support wet
resistance, Gorilla 6 glass, Backlight, 450nits.

Camera/Photos/Video

Rear: 16MP camera, Auto Focus, LED flash light

Audio

One speaker (95±3dB @ 10cm), One receiver, Dual noise-cancelling
microphones.

Buttons

Side SCAN button x 2 (Left / Right), User-defined function button,
Volume switch button (+ / -, ON / OFF buttons)

Indicator

LED, Speaker, Vibrator

Communication

USB	USB3.1 (type-C) support USB OTG Support Display Port Mode Ethernet/USB-Host via cradle Yes, over USB Type-C
OTG	PogoPin backside: Support Gungrip, UHF reader PogoPin bottom: Charging via cradle Electronic switch gun-grip
POGO PIN	Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz and 5GHz Support 802.11d/e/h/i/k/r/v, fast roaming Compliant with WEP, WPA and IEEE 802.11i WPA2 Support Vo-WiFi (Telco dependent)
WLAN	Bluetooth® 5.0+ BR/EDR + BLE supported 2 x Nano Sim GSM: 850,900,1800,1900 MHz WCDMA: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 LTE: FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/ B19/B20/B28) TDD-LTE: (B38/B39/B40/B41) Support Vo-WiFi (Telco dependent)
Bluetooth	AGPS, GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS, SBAS
WWAN 4G LTE	Other Sensors Gyroscope, Light sensor, e-Compass, Proximity sensor, Accelerometer sensor, SAR sensor

Enclosure

Weight	230g (with battery)
Dimension	157.4mm×76.4mm×13.9mm

Software Support



Data capture

Scanning	Scanner (Engine: N3603) UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Inter leaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic.
1D:	PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite, Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Han Xin Code, DOT Code .
2D:	Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code.
Postal:	OCR-A, OCR-B, E13B (MICR). Support HF/NFC Frequency 13.56Mhz Support: ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693 standard, Mifare, Felica (ISO/IEC18092).
OCR:	Optional Gun Grip accessory Honeywell EX30 Barcode Engine Support 5cm~20meters reading distance* (*Depending on width, type and quality of barcode).
RFID/NFC:	Optional Gun Grip accessory 6 meters plus reading distance* (*Depends on environment, tags and object).
2D Long Range:	
RFID/UHF:	

Power Source

Main battery	Swappable and rechargeable 3.8V 4000mAh Li-polymer battery pack.
Operation	16 hours (depending on the specific environment)
Quick charging	Support QC3.0 with separate power adapter over USB type-C port only
RTC battery	Real time clock battery

Environmental

Operating temperature	-10°C to +50°C
Storage temperature	-30°C~70°C (without battery)
Charging temperature	0°C to 45°C
Relative humidity	5% ~ 95% (non-condensing)
Drop specification	1.2m MIL-STD 810G, 1.5m with boot case
Sealing	IP65

Regulatory Approvals

CE, FCC, NCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS, CEC, BQB, N-Mark compliance.

Accessories

- Quick charge 3.0 EU daptor (via USB type-C cable)
- USB 3.0 type-C Quick-charging cable
- USB 2.0 type-C Standard USB cable
- 9H glass screen protector
- Protective boot (without hand-strap)
- Stylus
- Coiled strap
- Hand strap (including bracket)
- Bracket
- Belt holster (with belt clip)
- Single Slot Charging cradle
- Single Slot USB cradle
- Single Slot Ethernet cradle
- Power adapter for 1-slot cradles
- 4 Slots Ethernet cradle
- 4 Slots Terminal Charging cradle
- Power adapter for 4-slot cradles
- 3 Pins Power Cord (EU) for Power Adaptor
- 3 Pins Power Cord (UK) for Power Adaptor
- Gun grip standard (version with or without protective boot)
- Gun grip 2D Long Range (version with or without protective boot)
- Gun grip UHF RFID (version with or without protective boot)

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands • Tel.: +31 (0)13 460 9292 • Email: Info@eu.ute.com • Website: http://eu.ute.com

Specifications subject to change without notice. Copyright 2011 Unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Unitech is a registered trademark of Unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners.



unitech
because we care