

EA630 La mejor de su clase!

Ordenador móvil escalable de muy alto rendimiento!



PDA escalable con una increíble proporción de pantalla a cuerpo!

¡Un Dispositivo potente, resistente, multitarea, sensible y escalable a un precio muy competitivo!

El EA630 es impresionante con su gran pantalla de 6 "HD + 18: 9, un diseño de relación pantalla / cuerpo del 80% y el ágil procesador Qualcomm Snapdragon 636 Octa-core de 64 bits y 1,8 GHz. Una batería de gran capacidad de 4000 mah lo liberará de la preocupación de que la batería se agote durante el día. Esta computadora móvil empresarial ofrece todas las excelentes características necesarias para empresas y teléfonos inteligentes, pero con un diseño escalable, ya que viene con una gran y única gama de accesorios opcionales, lo que facilita sus días de trabajo.

Con el último sistema operativo de Android 10, el EA630 también viene con la licencia de Google GMS y la certificación AER.

Es ideal para una variedad de aplicaciones en el comercio minorista, almacenamiento, T&L, hotelería, atención médica y servicios de campo.



Alta resolución con pantalla ultrabrillante

La pantalla Full HD + (18: 9) de 6.0" (2160 x 1080 píxeles) de alto brillo (450 nits) y con retroiluminación hace que el EA630 sea extremadamente fácil de usar y legible en cualquier entorno.



Pantalla casi completa respecto al cuerpo

La relación pantalla-cuerpo del EA630 es del 80%. Una pantalla muy grande en un diseño muy compacto para facilitar la multitarea (ejecutar 2 aplicaciones en una pantalla) y una legibilidad más inmersiva.



Batería de carga rápida extraíble

Para las empresas, una batería de larga duración es esencial. El EA630 viene con una batería de 4000 mAh fácilmente intercambiable que admite la tecnología Quick Charge 3.0.



Ligera y muy dura

El Unitech EA630 solo pesa 230 g, pero está equipado con un panel táctil Gorilla® 6 Glass, tiene una resistencia a caídas de 1,2 m (1,5 m con estuche opcional) y un cuerpo con clasificación IP65 para soportar los entornos más hostiles.



Escalabilidad

Gracias a los pines POGO en la parte trasera y lado inferior, el EA630 tiene una escalabilidad ilimitada; opciones para accesorios como empuñaduras de pistola y soportes de escritorio. El EA630 viene con una amplia línea de accesorios profesionales para personalizar sus requisitos de trabajo.



Pantalla externa a través de DisplayPort

Utilice la base de escritorio de 1 ranura ethernet para conectar su EA630, a través del puerto de pantalla (DP), a un monitor externo de tamaño completo (también puede transportar audio, USB y otras formas de datos).



Recopilación de datos todo en uno

El EA630 tiene una capacidad de escaneo 1D / 2D integrada, así como un lector / escritor RFID HF / NFC integrado, GPS y una cámara de 16MP de alta resolución en este dispositivo compacto.



Amplia gama de accesorios

Aumente la funcionalidad del dispositivo EA630 con la empuñadura de pistola versátil y única de Unitech accesorios para ampliar su recopilación de datos. Desde la empuñadura de pistola de gatillo estándar hasta el accesorio de empuñadura de pistola de largo alcance 2D o RFID.

unittech



EA630

Specifications

ES Version 1.4

Operation System

CPU	Qualcomm Snapdragon 1.8GHz 636 Octa core 64-bit Processor
Memory	3GB RAM 32GB Flash
OS	Android 10 with: GMS (Google Mobile Service) certification AER (Android Enterprise Recommended)
Card Slot	1x Micro SD/TF (max. 256GB) 2 x Nano Sim
Language Support	English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Spanish, German, French, Italian, Portuguese, Korean and multiple languages

Display

6" (18:9) Full-HD (2160 x 1080) colour, Ultra sensitive capacitive type
5 points multi-touch screen, compatible with gloves and support wet
resistance, Gorilla 6 glass, Backlight, 450nits.

Camera/Photos/Video

Rear: 16MP camera, Auto Focus, LED flash light

Audio

One speaker (95±3dB @ 10cm), One receiver, Dual noise-cancelling
microphones.

Buttons

Side SCAN button x 2 (Left / Right), User-defined function button,
Volume switch button (+ / -, ON / OFF buttons)

Indicator

LED, Speaker, Vibrator

Communication

USB	USB3.1 (type-C) support USB OTG Support Display Port Mode Ethernet/USB-Host via cradle
OTG	Yes, over USB Type-C
POGO PIN	PogoPin backside: Support Gungrip, UHF reader PogoPin bottom: Charging via cradle Electronic switch gun-grip
WLAN	Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz and 5GHz Support 802.11d/e/h/i/k/r/v, fast roaming Compliant with WEP, WPA and IEEE 802.11i WPA2 Support Vo-WiFi (Telco dependent)
Bluetooth	Bluetooth® 5.0+ BR/EDR + BLE supported
WWAN 4G LTE	2 x Nano Sim GSM: 850,900,1800,1900 MHz WCDMA: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 LTE: FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/ B19/B20/B28) TDD-LTE: (B38/B39/B40/B41) Support Vo-WiFi (Telco dependent)
GPS	AGPS, GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS, SBAS
Other Sensors	Gyroscope, Light sensor, e-Compass, Proximity sensor, Accelerometer sensor, SAR sensor

Enclosure

Weight	230g (with battery)
Dimension	157.4mm×76.4mm×13.9mm

Software Support



Data capture

Scanning	Scanner (Engine: N3603)
1D:	UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic.
2D:	PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite, Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Han Xin Code, DOT Code .
Postal:	Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code.
OCR:	OCR-A, OCR-B, E13B (MICR).
RFID/NFC:	Support HF/NFC Frequency 13.56Mhz Support: ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693 standard, Mifare, Felica (ISO/IEC18092).
2D Long Range:	Optional Gun Grip accessory Honeywell EX30 Barcode Engine Support 5cm~20meters reading distance* (*Depending on width, type and quality of barcode).
RFID/UHF:	Optional Gun Grip accessory 6 meters plus reading distance* (*Depends on environment, tags and object).

Power Source

Main battery	Swappable and rechargeable 3.8V 4000mAh Li-polymer battery pack.
Operation	16 hours (depending on the specific environment)
Quick charging	Support QC3.0 with separate power adapter over USB type-C port only
RTC battery	Real time clock battery

Environmental

Operating temperature	-10°C to +50°C
Storage temperature	-30°C~70°C (without battery)
Charging temperature	0°C to 45°C
Relative humidity	5% ~ 95% (non-condensing)
Drop specification	1.2m MIL-STD 810G, 1.5m with boot case
Sealing	IP65

Regulatory Approvals

CE, FCC, NCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS, CEC, BQB, N-Mark compliance.

Accessories

Quick charge 3.0 EU adaptor (via USB type-C cable)
USB 3.0 type-C Quick-charging cable
USB 2.0 type-C Standard USB cable
9H glass screen protector
Protective boot (without hand-strap)
Stylus
Coiled strap
Hand strap (including bracket)
Bracket
Belt holster (with belt clip)
Single Slot Charging cradle
Single Slot USB cradle
Single Slot Ethernet cradle
Power adapter for 1-slot cradles
4 Slots Ethernet cradle
4 Slots Terminal Charging cradle
Power adapter for 4-slot cradles
3 Pins Power Cord (EU) for Power Adaptor
3 Pins Power Cord (UK) for Power Adaptor
Gun grip standard (version with or without protective boot)
Gun grip 2D Long Range (version with or without protective boot)
Gun grip UHF RFID (version with or without protective boot)

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands • Tel.: +31 (0)13 460 9292 • Email: Info@eu.ute.com • Website: http://eu.ute.com

Specifications subject to change without notice. Copyright 2011 Unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Unitech is a registered trademark of Unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners.



unittech
because we care