

# EA630 NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE

Skalowalny komputer przenośny o wysokiej wydajności!



## Wysoka rozdzielczość i jasny ekran

6-calowy (2160 x 1080 pikseli), czytelny i jasny (450 nit) wyświetlacz Full HD (18: 9) z podświetleniem sprawia, że EA630 jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika i czytelny w każdym środowisku.



## Duży ekran przy niewielkich wymiarach obudowy

Stosunek ekranu do obudowy w EA630 to aż 80%. Duży ekran w kompaktowej obudowie ułatwia wielozadaniowość (możliwe uruchamianie 2 aplikacji na jednym ekranie) oraz gwarantuje doskonałą czytelność.



## Wyjmowana bateria z opcją szybkiego ładowania

EA630 jest wyposażony w łatwą do wymiany baterię 4000 mAh obsługującą technologię Quick Charge 3.0.



## Lekki i wytrzymały

Unitech EA630 waży tylko 230 g, jest wyposażony w panel dotykowy Gorilla® Glass 6, ma odporność na upadek z wysokości 1,2 m (1,5 m z opcjonalną obudową „boot case”) oraz szczelność IP65, aby sprostać zadaniom w najtrudniejszych warunkach.

## Skalowalny

Dzięki pinom POGO na tylnej i dolnej stronie obudowy EA630 ma nieograniczoną skalowalność, wiele opcji dodatkowych akcesoriów, takich jak uchwyty pistoletowe i podstawki na biurko. EA630 jest dostarczany z bogatą gamą profesjonalnych akcesoriów ułatwiających dopasowanie do Twoich wymagań.



## Podłączenie zewnętrznego wyświetlacza za pomocą DisplayPort

Możesz użyć stacji dokującej Ethernet, aby podłączyć EA630 przez DisplayPort (DP) do zewnętrznego pełnowymiarowego monitora (można odtwarzać dźwięk, wyświetlać obrazy, aplikacje i inne dane).



## Gromadzenie danych „All-in-One”

EA630 ma zintegrowaną funkcję skanowania kodów 1D/2D, a także zintegrowany czytnik/nagrywarę RFID HF/NFC, GPS i aparat o wysokiej rozdzielczości 16MP, a to wszystko w tym kompaktowym urządzeniu.



## Szeroka gama akcesoriów

Możesz zwiększyć funkcjonalność urządzenia EA630 dzięki unikalnym i wszechstronnym akcesoriom Unitech. Od standardowego uchwytu pistoletowego do uchwytu pistoletowego dalekiego zasięgu 1D/2D lub RFID.



**Skalowalny PDA z niesamowitą proporcją ekranu do obudowy!** Wydajne, wytrzymałe, wielozadaniowe, responsywne i skalowalne urządzenie w konkurencyjnej cenie!

EA630 robi świetnie wrażenie dzięki dużemu 6" wyświetlaczowi Full HD 18:9, 80% proporcji ekranu do obudowy oraz szybkiemu procesorowi Qualcomm Snapdragon 636 z 64-bitowym procesorem 1,8 GHz. Duża pojemność baterii 4000 mAh uwalnia Cię od obawy o jej wyczerpywanie się nawet powyżej 16 godzin intensywnego użytkowania dzięki zoptymalizowanemu poborowi energii przez procesor Snapdragon 636. Ten mobilny komputer klasy korporacyjnej oferuje wszystkie niezbędne funkcje wzmocnionego smartphona przeznaczonego do profesjonalnego użytku, ale ma jednocześnie smukłą, ergonomiczną konstrukcję oraz jest wyposażony w unikalną gamę opcjonalnych akcesoriów, co ułatwia codzienną pracę.

Wyposażony w najnowszy system operacyjny Android 10, EA630 posiada również licencję Google GMS i certyfikat AER.

Jest idealny w różnorodnych zastosowaniach: w handlu detalicznym, w magazynie, w transporcie, w hotelarstwie, w służbie zdrowia i w procesach terenowych.

**unitech**



# EA630

PL Version 1.3

## Specifications

### System operacyjny

|                    |                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                | Qualcomm Snapdragon                                                                                                                   |
| Pamięć             | 1.8GHz 636 Octa core 64-bit Processor<br>3GB RAM / 32GB Flash<br>(Opcja: 4GB RAM / 64GB Flash)                                        |
| OS                 | Android 10 wraz:<br><a href="#">GMS (Google Mobile Service) certification</a><br><a href="#">AER (Android Enterprise Recommended)</a> |
| Sloty              | 1x Micro SD/TF (max. 256GB)<br>2 x Nano Sim                                                                                           |
| Obsługa w językach | Polski, angielski, chiński, japoński,<br>hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, portugalski,<br>koreański i wiele języków.         |

### Wyświetlacz

6" (18:9) Full-HD (2160 x 1080) kolorowy, Bardzo czuły, Pojemnościowy  
5-punktowy ekran wielodotkowy, Kompatybilny z rękawiczkami,  
Odporny na wilgoć, Szkło Gorilla Glass 6, Podświetlenie, Jasność 450nit.

### Aparat / Zdjęcia / Wideo

Tył: kamera 16MP, Auto Focus, LED flash light.

### Audio

Jeden głośnik (95 ± 3dB @ 10 cm), jeden odbiornik, dwa mikrofony z  
redukcją szumów.

### Przyciski

Boczny przycisk SCAN x 2 (lewy/prawy), przycisk funkcyjny zdefiniowany  
przez użytkownika, Przełącznik głośności (+/-), przycisk ON/OFF.

### Indicator

Sygnal dźwiękowy, kolorowe diody LED, wibracje

### Komunikacja

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB         | USB3.1 (type-C) support USB OTG<br>Support Display Port Mode<br>Ethernet/USB-Host via cradle<br>TAK, przez USB Type-C                                                                                                                                                           |
| OTG         | Pogo Pin backside: Support Gun-grip, UHF reader<br>Pogo Pin bottom: Charging via cradle<br>Electronic switch gun-grip                                                                                                                                                           |
| POGO PIN    | Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac,<br>2.4GHz and 5GHz<br>Support 802.11d/e/h/i/k/r/v, <a href="#">fast roaming</a><br>Compliant with WEP, WPA and<br>IEEE 802.11i WPA2<br>Support <a href="#">Vo-WiFi (Telco dependent)</a>                                                         |
| WLAN        | Bluetooth® 5.0+ BR/EDR + BLE supported<br>2 x Nano Sim<br>GSM: 850,900,1800,1900 MHz<br>WCDMA: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8<br>LTE: FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/<br>B19/B20/B28)<br>TDD-LTE: (B38/B39/B40/B41)<br>Support <a href="#">Vo-WiFi (Telco dependent)</a> |
| Bluetooth   | AGPS, GPS, GLONASS, <a href="#">Beidou</a> , Galileo, QZSS, SBAS                                                                                                                                                                                                                |
| WWAN 4G LTE | Gyroscope, Light sensor, e-Compass, Proximity<br>sensor, Accelerometer sensor, <a href="#">SAR sensor</a>                                                                                                                                                                       |
| GPS         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sensory     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Cechy fizyczne

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Waga    | 230g (wraz z baterią) |
| Wymiary | 157.4mm×76.4mm×13.9mm |

### Wsparcie dla oprogramowania



### Gromadzenie danych

|                |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skanowanie     | Moduł skanujący Honeywell N3603                                                                                                                                                     |
| 1D:            | UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128,<br>Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Inter leaved 2 of 5,<br>Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic.                                                |
| 2D:            | PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite, Code11,<br>Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi<br>Code, Han Xin Code, <a href="#">DOT Code</a> .                              |
| Postal:        | Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post,<br>Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet,<br>Planet Code.                                                            |
| OCR:           | OCR-A, OCR-B, E13B (MICR).                                                                                                                                                          |
| RFID/NFC:      | Support HF/NFC<br>Frequency 13.56Mhz<br>Support: ISO14443-4 (Type A, Type B),<br>ISO15693 standard, Mifare,<br>Felica (ISO/IEC18092).                                               |
| 2D Long Range: | <a href="#">Opcjonalny uchwyt pistoletowy 1D/2D LRI</a><br>Honeywell EX30 Barcode Engine<br>Odległość odczytu 5cm~20 metrów*<br>(*Depending on width, type and quality of barcode). |
| RFID/UHF:      | <a href="#">Opcjonalny uchwyt pistoletowy RFID</a><br>Odczyt z odległości do 6m*<br>(*Zależy od środowiska, tagów i obiektu).                                                       |

### Źródło zasilania

|                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główna bateria                    | Wymienny akumulator litowo-polimerowy 3,8V<br>4000mAh. Czas pracy 16 godzin (w zależności od<br>sposobu wykorzystania) |
| <a href="#">Szybkie ładowania</a> | Wspiera QC3.0 z dedykowanym zasilaczem USB-C                                                                           |
| RTC battery                       | Real time clock battery                                                                                                |

### Środowisko pracy

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Temperatura pracy     | -10°C to +50°C                         |
| Przechowywanie        | -30°C~70°C (without battery)           |
| Temperatura ładowania | 0°C to 45°C                            |
| Wilgotność            | 5% ~ 95% (non-condensing)              |
| Odporność na upadki   | 1.2m MIL-STD 810G, 1.5m with boot case |
| Klasa szczelności     | IP65                                   |

### Certyfikacje

CE, FCC, NCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS, CEC, BQB, N-Mark compliance.

### Akcesoria

- Quick charge 3.0 EU adapter (via USB type-C cable)
- USB 3.0 type-C Quick-charging cable
- USB 2.0 type-C Standard USB cable
- 9H glass screen protector
- Protective boot (without hand-strap)
- Stylus
- Coiled strap
- Hand strap (including bracket)
- Bracket
- Belt holster (with belt clip)
- Single Slot Charging cradle
- Single Slot USB cradle
- Single Slot Ethernet cradle
- Power adapter for 1-slot cradles
- 4 Slots Ethernet cradle
- 4 Slots Terminal Charging cradle
- Power adapter for 4-slot cradles
- 3 Pins Power Cord (EU) for Power Adaptor
- 3 Pins Power Cord (UK) for Power Adaptor
- Gun grip standard (version with or without protective boot)
- Gun grip 2D Long Range (version with or without protective boot)
- Gun grip UHF RFID (version with or without protective boot)

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands • Tel.: +31 (0)13 460 9292 • Email: [Info@eu.ute.com](mailto:Info@eu.ute.com) • Website: <http://eu.ute.com>

Specifications subject to change without notice. Copyright 2011 Unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Unitech is a registered trademark of Unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners.



**unitech**  
because we care